



ENTRETIEN DES PRODUITS

Isolants synthétiques

SOMMAIRE



NOS ISOLANTS SYNTHÉTIQUES 3

LAVAGE/SÉCHAGE 4

ENTRETIEN 6

RANGEMENT 7

SERVICE 7

Le lavage des isolants synthétiques est assez simple, en comparaison au duvet naturel par exemple. Il existe néanmoins quelques points auxquels il faut faire attention. Nous expliquons ici comment laver, sécher et imprégner au mieux les vêtements équipés d'isolants PrimaLoft, Thermore et Polartec Alpha.

La règle est la suivante pour tous les isolants synthétiques: si les vêtements ne sont pas très sales, il suffit de les laver une fois à la fin de la saison ou avant de les ranger.

BON À SAVOIR

- ▶ Utiliser la pleine capacité de la machine à laver.
- ▶ Un lavage à basse température permet de préserver le vêtement et l'environnement.
- ▶ Le fer à repasser, la vapeur et la chaleur directe sont les plus grands ennemis des isolants synthétiques. Une chaleur trop importante fait fondre les fibres du garnissage isolant.

NOS ISOLANTS SYNTHÉTIQUES



PrimaLoft est une référence en termes d'isolants synthétiques. Les produits de la marque assurent une chaleur sans gros volume, sont déperlants, respirants et très compressibles.



Une chaleur corporelle trop élevée engendre une baisse des performances. L'isolant actif Polartec Alpha transporte efficacement l'humidité vers l'extérieur, ce qui limite la surchauffe et maintient la peau à la bonne température.



Le Thermore Ecodown est un garnissage synthétique 100 % recyclé, qui remplace le duvet naturel. Il offre les mêmes avantages qu'un remplissage en duvet, sans être sensible à l'humidité. Le produit est doté d'un grand pouvoir gonflant, est particulièrement souple, chaud, léger et d'entretien facile.



Avant le lavage

- ▶ Vider toutes les poches et fermer toutes les fermetures éclair et velcro.
- ▶ Fixer ou fermer les rabats et les sangles.
- ▶ Laver le vêtement sur son envers, cela préserve le tissu extérieur.
- ▶ Prétraiter les salissures plus importantes avec un savon neutre, p. ex. un savon au fiel.
- ▶ Les vêtements avec isolant synthétique peuvent être lavés soit ensemble, soit seuls en machine.

Lavage

- ☒ Pas de nettoyage à sec
- ☒ Pas de blanchiment au chlore
- ☒  Lavage sur le programme «laine» à 30 °C
- ▶ Utiliser un produit à lessive liquide pour linge délicat. Ou mieux encore, une lessive spéciale pour les textiles fonctionnels. Cela permet de préserver au mieux la respirabilité du vêtement.
- ▶ Éviter les adoucissants, la lessive en poudre, les détachants et les agents de blanchiment. Cela peut entraîner des changements de couleur, endommager l'isolation et nuire à la fonctionnalité du vêtement.
- ▶ Si possible, utiliser le cycle de lavage délicat à 30 °C sans essorage, ou avec un essorage délicat.
- ▶ Si des résidus de produit à lessive sont encore visibles sur le vêtement à la fin du cycle de lavage, il faut répéter le cycle de rinçage jusqu'à ce que les résidus soient éliminés.



Séchage

-  Séchage sur cycle «délicat» ou «duvet» à 40 °C max.
-  Pas de repassage

Les vêtements vont sortir trempés de la machine à laver. Les laisser tout d'abord s'égoutter, puis les secouer délicatement avant de commencer le processus de séchage.

Dans le sèche-linge:

Le meilleur moyen de faire sécher un vêtement avec isolant synthétique est de le placer dans un sèche-linge d'une capacité d'au moins six kilogrammes. Choisissez pour cela une température aussi basse que possible et un programme pour linge délicat.

NOTRE CONSEIL

Placer deux ou trois balles de tennis propres ou des balles de séchage en laine dans le sèche-linge. Elles font en sorte que le garnissage isolant retrouve du gonflant durant le séchage.

À l'air libre:

- ▶ Il est aussi possible de faire sécher le vêtement à l'air libre.
- ▶ Placer le vêtement mouillé à plat sur un étendoir et le secouer à intervalles réguliers, pour lui faire retrouver son gonflant. Cette opération accélère aussi le processus de séchage.
- ▶ Veiller à ne pas faire sécher les vêtements avec isolant synthétique en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur.



Tout de suite après l'activité

Bien aérer le vêtement, pour le débarrasser entièrement de l'humidité.

Imprégnation DWR

- ▶ Faire tourner le vêtement durant 5 minutes dans le sèche-linge pour réactiver le traitement DWR.
- ▶ Si la réactivation de l'imprégnation ne suffit plus et que l'humidité pénètre dans le tissu extérieur du vêtement, nous recommandons de renouveler le traitement DWR.
- ▶ Utiliser pour cela un spray imperméabilisant sans PFC, spécifique pour les vêtements de plein air.

NOTRE CONSEIL

Utiliser un spray d'imprégnation de la marque Toko. Nos tests ont démontré qu'il conserve l'effet déperlant du tissu extérieur même après plusieurs lavages. Lire et respecter les instructions d'utilisation du fabricant avant d'appliquer le spray. Le spray est disponible ici: [Eco Textile Proof](#)



RANGEMENT

Durant la saison

Pendant la saison, il est préférable de conserver le vêtement avec isolant synthétique suspendu sur un cintre, dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

Hors saison

Une fois lavé et séché, il est préférable de suspendre le vêtement sur un cintre ou de le plier sans le compresser dans un carton ou un sac.

SERVICE

Réparations et pièces de rechange

Nous proposons des options de réparation et des pièces de rechange pour de nombreux produits, selon notre credo «réparer plutôt que jeter». Renseigne-toi auprès de ton revendeur DYNAFIT ou de notre [service clientèle](#).

